

تولید ایرانی کاتالوگ غبارگیر مرکزی

ARVAND FUME مکنده دود دائم کار سری



واحد مکش



مکش توسط یک فن الکتریکی تولید می‌شود که این فن به طور خاص برای مکش جریان هوای بسیار زیاد در مقطعی که جوشکاری و یا غبارات زیاد وجود دارد مناسب است.



فیلتراسیون



فیلتر کارتریجی سلولزی مستحکم امکان جذب و فیلتر کردن دوده‌های جوشکاری را فراهم می‌کند و حفاظت کارآمد از سلامت اپراتور را تضمین می‌نماید.



بازوی مکش



بازوی مکش بلند و انعطاف‌پذیر با هود قابل تنظیم ارگونومیک به اپراتور امکان می‌دهد که از نقطه مورد نظر به‌طور ایمن مکش انجام دهد.

ARVAND FUME مکنده دود دائم کار سری

این **مکنده دود** با عملکرد بالا و قابل نصب بر روی دیوار است که برای استخراج دودهای جوشکاری به طور کامل و به راحتی طراحی شده است.

این مکنده از محصولات دسته دودهای جوشکاری است که دارای یک بازوی مفصلی حداکثر به طول ۴ متری است که به کمک بازوی فنری و دسته قادر به رسیدن به هر نقطه‌ای از منطقه کار است. این مکنده مجهز به یک فیلتر سلولزی مناسب برای دودهای جوشکاری است که به دلیل سطح بزرگ ۱۲۰،۰۰۰ سانتیمتر مربعی خود، ایمنی و دوام را تضمین می‌کند.



FUME 2.2	FUME 1.6	FUME 0.8	نوع موتور
دائم کار	دائم کار	دائم کار	تعداد موتور
۱	۱	۱	نوع پمپ
فن سانتریفیوژ	فن سانتریفیوژ	فن سانتریفیوژ	ولتاژ (ولت)
380-3ph	380-3ph	380-3ph	فرکانس (هرتز)
۵۰	۵۰	۵۰	توان (کیلو وات)
۲/۲	۱/۶	۰/۸	بیشینه قدرت مکش (میلیمتر آب)
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰	بیشینه سرعت مکش (مترمکعب بر ساعت)
۲۸۰۰	۱۸۰۰	۱۰۰۰	نوع فیلتر اصلی
کارتربیجی	کارتربیجی	کارتربیجی	مساحت فیلتر اصلی (سانتی متر مربع)
۲۳۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰	کلاس فیلتر اصلی
H	H	H	سیستم نظافت فیلتر
-	-	-	جنس بدنه
آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	قابلیت نصب فیلتر هپا
-	-	-	طول کابل برق (متر)
۱۰	۱۰	۱۰	ظرفیت مخزن (لیتر)
-	-	-	سطح صدا (دسی بل)
۷۰	۷۰	۷۰	قابلیت نصب سیستم نظافت اتوماتیک
ندارد	ندارد	ندارد	وزن (کیلوگرم)
۳۰	۲۵	۲۰	طول، عرض، ارتفاع (سانتی متر)
۷۰*۵۵*۵۵	۷۰*۵۵*۵۵	۷۰*۵۵*۵۵	



این **غبارگیر صنعتی** مخصوص جمع آوری غبار و گرد معلق حاصل از انواع دستگاه های برش آلومینیوم، پی وی سی، تراش چوب و CNC و انواع ماشین آلات داروسازی و صنایع غذایی می باشد.



این غبارگیر صنعتی از مجموعه جمع آورنده های گرد و غبار دارای سطح فیلتر عالی با راندمان فیلتراسیون کلاس M (1 میکرون) است. برای این **غبارگیر صنعتی**، یک سیستم تمیز کردن فیلتر دستی بسیار موثر به صورت استاندارد تعبیه شده است.

به لطف یک اهرم در خارج از محفظه فیلتر، اپراتور می تواند فیلتر را تکان دهد و گرد و غبار را مستقیماً به داخل سطل بیاندازد. همچنین در صورت نیاز یک سیستم تکان دهنده خودکار فیلتر پالس جت به همراه فیلترهای کارتریجی کلاس HEPA می تواند در صورت نیاز نصب شود.

سیستم نظافت دستی



سیستم نظافت اتوماتیک



غبارگیر صنعتی دائم کار سری ARVAND



با توجه به سرعت مکش بالای ایجاد شده توسط فن این دستگاه **غبارگیر صنعتی دائم کار**، می توان از این دستگاه به عنوان سیستم جمع آوری غبارات در کارخانه های صنعتی استفاده نمود.

سطل زباله ۲۰۰ لیتری و همچنین سیستم کنترل سرعت مکش (اینورتر) بر روی این دستگاه وجود دارد.

امکان ساخت این دستگاه با **بدنه تماما استنلس استیل** و همچنین **سیستم نظافت اتوماتیک** با نصب **فیلتر کلاس H** وجود دارد.

ARVAND 4	ARVAND 2.2	ARVAND 1.5	نوع موتور
دائم کار	دائم کار	دائم کار	تعداد موتور
۱	۱	۱	نوع پمپ
فن سانتریفیوژ	فن سانتریفیوژ	فن سانتریفیوژ	ولتاژ (ولت)
380-3ph	380-3ph	380-3ph	فرکانس (هرتز)
۵۰	۵۰	۵۰	توان (کیلو وات)
۴	۲/۲	۱/۵	بیشینه قدرت مکش (کیلو پاسکال)
۱۰	۱۰	۱۰	بیشینه سرعت مکش (مترمکعب بر ساعت)
۳۲۰۰	۲۶۰۰	۱۵۰۰	نوع فیلتر اصلی
ستاره ای	ستاره ای	ستاره ای	مساحت فیلتر اصلی (سانتی متر مربع)
۶۵۰۰۰	۶۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	کلاس فیلتر اصلی
L	L	L	سیستم نظافت فیلتر
تکاننده دستی	تکاننده دستی	تکاننده دستی	جنس بدنه
آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	قابلیت نصب فیلتر هپا
دارد	دارد	دارد	طول کابل برق (متر)
۱۰	۱۰	۱۰	ظرفیت مخزن (لیتر)
۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	سطح صدا (دسی بل)
۷۵	۷۵	۷۵	قابلیت نصب سیستم نظافت اتوماتیک
دارد	دارد	دارد	وزن (کیلوگرم)
۱۳۸	۱۲۵	۱۱۰	طول * عرض * ارتفاع (سانتی متر)
۲۰۰*۸۰*۷۰	۲۰۰*۸۰*۷۰	۲۰۰*۸۰*۷۰	



تصمیم وکیوم® 

تهران ، بلوار ابوذر ، نبش زمزم غربی ، ساختمان اداری بیتا 

دفتر مرکزی : ۰۲۱-۹۲۰۰۴۸۳۲ فکس : ۰۲۱-۳۳۵۸۰۳۷۷ همراه : ۰۹۱۲-۸۹۴۴۳۸۲ 

Info@Tasmimvac.ir 

www.TasmimVac.ir 

