

TASMIN

تصمیم و گیو®

تجهیزات نظافت صنعتی و سیستم های انتقال مواد

تولید ایرانی
کاتالوگ محصولات هواکار

جارو صنعتی هواکار - هوای فشرده سری HARAZ



این جارو صنعتی هواکار جهت مکش مواد با دمای اشتعال بالا، مواد آغشته به گاز های انفجاری و همچنین پودر هایی با خاصیت انفجار استفاده می گردد.

رعایت الزامات ایمنی نظیر چرخ های آنتی استاتیک، فیلتر پلی استر با متربال تفلون، شلنگ آنتی استاتیک و تعییه کابل ارت (اتصال به زمین) از محاسن این دستگاه می باشد.

بعاد مناسب، صدای کم نسبت به جاروبرقی صنعتی و همچنین ورودی مواد که به صورت کلمپس تعییه شده، کار با این دستگاه را آسان می نماید.

این **جارو صنعتی هواکار** مناسب جهت استفاده در محیط هایی با محدودیت استفاده از برق می باشد.
این دستگاه در دو مدل ارائه گردیده و بر اساس محل استفاده می توان ابعاد مورد نظر را انتخاب نمود.
این جارو صنعتی هواکار در همه شرایط کار می کند: گرد و غبار، مواد جامد، تراشه ها، مایعات و ...



ویژگی ها

قابلیت کار بدون برق تک فاز و سه فاز



مناسب جهت مکش انواع مواد تر و خشک



اتصال به سیستم ارت



فیلتراسیون از نوع ستاره ای و جنس پلی استر



امکان ساخت با بدنه تماما استنلس استیل



جارو صنعتی هواکار - هوا فشرده سری HARAZ



این مکنده مناسب جهت استفاده در محیط‌های بدون دسترسی به برق تک فاز و سه فاز می‌باشد.

مکنده صنعتی هواکار سری **HARAZ** مطابق با استاندارد یک جاروی ضد انفجار می‌باشد که مجهز به سیستم ونتوری است و در ساختار آن قطعات الکتریکی به کار نرفته و نیازی به برق ندارد. از همین رو احتمال ایجاد جرقه و در نتیجه بروز انفجار و آتش سوزی به طور کامل از میان برداشته می‌شود. این مکنده جهت نظافت محیط‌هایی دارای مواد انفجاری و یا اشتعال زا مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند جامدات و مایعات آتش را مانند بنزین را نیز جمع آوری کند. این مکنده به منظور مکش حجم متوسطی از مواد مناسب بوده و حداقل ۱۰٪ را برابر کاربران تضمین می‌کند.

HARAZ	HARAZ S	
هوای فشرده	هوای فشرده	منبع مکش
۱	۱	تعداد ونتوری
۰/۸	۰/۵	حجم هوای مورد نیاز راه اندازی (متر مکعب بر دقیقه)
۶ الی ۸	۶ الی ۸	فشار هوای مورد نیاز راه اندازی (بار)
۳۰۰۰	۲۷۰۰	بیشینه قدرت مکش (میلیمتر آب)
۴۰۰	۳۵۰	بیشینه سرعت مکش (متر مکعب بر ساعت)
ستاره ای - پلی استر	ستاره ای - پلی استر	نوع فیلتر اصلی
۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	مساحت فیلتر اصلی (سانتی متر مربع)
L	L	کلاس فیلتر اصلی
تکاننده دستی	تکاننده دستی	سیستم نظافت فیلتر
آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	جنس بدنه
دارد	دارد	سایکلون
۱۰۰	۵۰	ظرفیت مخزن (لیتر)
۶۵	۶۰	سطح صدا (دسی بل)
به درخواست مشتری	به درخواست مشتری	استاندارد ضد انفجار
۹۰	۲۰	وزن (کیلوگرم)
۱۶۰*۵۵*۵۵	۷۰*۵۵*۶۰	طول x عرض x ارتفاع (سانتی متر)

جارو صنعتی هواکار - هوای فشرده سری HARAZ DV



یکی از موارد مهم جهت بکارگیری جاروی صنعتی هواکار، استفاده از آن در محیط های با محدودیت استفاده از برق و یا خطرات انفجار می باشد. منبع مکش این دستگاه با اتصال به خط باد هوای فشرده ۶ الی ۸ بار بوده و نیازی به اتصال به برق ندارد. استفاده از این دستگاه در پلنت های پتروشیمی، ترین های پالایشگاهی، شرکت های فولادی و کلیه صنایع غذایی و دارویی که خطر انفجار وجود دارد، توصیه میگردد.

این جارو صنعتی هواکار قدرتمندترین
جارو صنعتی بر مبنای سیستم ونتوری می باشد. به لطف مکش دو گانه ، می توان یک خلاء قابل توجه ۳۰۰ میلی بار و با فشار هوای ۷۰۰ متر مکعب بر ساعت به دست آورد.

این جارو صنعتی هواکار در همه شرایط کار می کند: گرد و غبار، مواد جامد، تراشه ها، مایعات و ...



گیج نشان دهنده قدرت مکش



واحد مراقبت



ونتوری پنوماتیک

جارو صنعتی هواکار - هوای فشرده سری HARAZ DV



HARAZ DV

هوای فشرده	منبع مکش
۲	تعداد وتنوری
۱	حجم هوای مورد نیاز راه اندازی (متر مکعب بر دقیقه)
۶ الی ۸	فشار هوای مورد نیاز راه اندازی (بار)
۲۷۰۰	بیشینه قدرت مکش (میلیمتر آب)
۵۵۰	بیشینه سرعت مکش (متر مکعب بر ساعت)
ستاره ای - پلی استر	نوع فیلتر اصلی
۳۸۰۰	مساحت فیلتر اصلی (سانتی متر مربع)
L	کلاس فیلتر اصلی
تکاننده دستی	سیستم نظافت فیلتر
آهنی / استنلس استیل	جنس بدنه
دارد	سايكلون
۱۰۰	ظرفیت مخزن (لیتر)
۶۰	سطح صدا (دنسی بل)
به درخواست مشتری	استاندارد ضد انفجار
۸۰	وزن (کیلوگرم)
۱۶۰*۵۵*۵۵	طول X عرض X ارتفاع (سانتی متر)



این مکنده مناسب جهت استفاده در محیط هایی بدون دسترسی به برق تک فاز و سه فاز می باشد.



تصمیم و کیوم® 

تهران ، بلوار ابودر ، نبش زمزم غربی ، ساختمان اداری بیتا

دفتر مرکزی : ۰۲۱-۹۲۰۰۴۸۳۲ فکس : ۰۲۱-۳۳۵۸۰۳۷۷ همراه : ۰۹۱۲-۸۹۴۴۳۸۲

 Info@Tasmimvac.ir

 www.TasmimVac.ir

