



این غبارگیر و مکنده دود صنعتی با توانایی جمع‌آوری گردوغبار، دود صنعتی و ذرات معلق، مناسب استفاده در کارخانه‌ها، سالن‌های تولید بزرگ، صنایع فلزی، چوب، بسته‌بندی و تولید پودر می‌باشد.

مجهز بودن به دبی هوای بالا، دمپر تنظیم جریان هوا، مخزن بزرگ و بدنه فولادی مقاوم از مزایای این دستگاه می‌باشد.



این غبارگیر و مکنده دود صنعتی مجهز به موتور سه فاز، پمپ سانتریفیوژ فشار قوی و تابلو برق صنعتی با راه‌اندازی ستاره مثلث یا سافت استارت می‌باشد. وجود دبی هوای ۴۸۰۰ مترمکعب بر ساعت و دمپر تنظیم جریان هوا، امکان کنترل شدت مکش متناسب با نوع آلودگی، تعداد نقاط مکش و شرایط خط تولید را فراهم می‌کند. این دستگاه دارای سیستم نظافت فیلتر جت پالس با فشار باد ۶ تا ۸ بار بوده و به حفظ راندمان مکش در محیط‌های پرغبار کمک می‌کند.



اتصال به کانال‌کشی و چند نقطه مکش



ویژگی شاخص این غبارگیر و مکنده دود صنعتی، قابلیت اتصال به کانال‌کشی و چند دهانه مکش در خطوط تولید می‌باشد. این قابلیت باعث می‌شود دستگاه بتواند آلودگی را از چند نقطه تولید غبار جمع‌آوری کرده و برای سالن‌های بزرگ، خطوط فرآوری و محیط‌های صنعتی گسترده عملکرد کاربردی‌تری داشته باشد.

غبارگیر صنعتی دائم کار سری Arvand Cabinet



این غبارگیر و مکنده دود صنعتی یکی از تجهیزات کاربردی جهت کنترل گردوغبار و دود در کارخانه‌ها، خطوط تولید سنگین، صنایع چوب، فلزکاری، بسته‌بندی، معدنی و تولید پودر می‌باشد.

امکان استفاده در محیط‌های دارای حجم بالای آلودگی هوا، برد، اتصال به کانال‌کشی و جمع‌آوری ذرات معلق، همراه با ۱۲ عدد بگ فیلتر پلی‌استر کلاس L و مخزن ۵۰۰ تا ۹۰۰ لیتری را دارد.

Arvand Cabinet 7/5 Arvand Cabinet 5/5 Arvand Cabinet 4

سه فاز - دائم کار	سه فاز - دائم کار	سه فاز - دائم کار	نوع موتور
۱	۱	۱	تعداد موتور
سانتریفیوژ فشار قوی	سانتریفیوژ فشار قوی	سانتریفیوژ فشار قوی	نوع پمپ
380-420	380-420	380-420	ولتاژ (ولت)
۵۰	۵۰	۵۰	فرکانس (هرتز)
۷/۵	۵/۵	۴	توان (کیلو وات)
۵۰	۵۰	۵۰	بیشینه قدرت مکش (میلیمتر آب)
۴۸۰۰	۳۸۰۰	۲۸۰۰	بیشینه سرعت مکش (مترمکعب بر ساعت)
بگ فیلتر پلی استر روکش دار	بگ فیلتر پلی استر روکش دار	بگ فیلتر پلی استر روکش دار	نوع فیلتر اصلی
۱۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	مساحت فیلتر اصلی (سانتی متر مربع)
L	L	L	کلاس فیلتر اصلی
۱۲	۱۲	۱۲	تعداد فیلتر
با پوشش رنگ پودری الکتروستاتیک فولاد	با پوشش رنگ پودری الکتروستاتیک فولاد	با پوشش رنگ پودری الکتروستاتیک فولاد	جنس بدنه
۸ تا ۶	۸ تا ۶	۸ تا ۶	فشار باد جت پالس (بار)
۱۰	۱۰	۱۰	طول کابل برق (متر)
۹۰۰-۵۰۰	۹۰۰-۵۰۰	۹۰۰-۵۰۰	ظرفیت مخزن (لیتر)
۷۰	۷۰	۷۰	سطح صدا (دسی بل)
جت پالس	جت پالس	جت پالس	سیستم نظافت فیلتر
۷۰۰	۶۰۰	۵۰۰	وزن (کیلوگرم)
۱۸۰*۸۵*۸۵	۱۸۰*۸۵*۸۵	۱۸۰*۸۵*۸۵	طول * عرض * ارتفاع (سانتی متر)



تصمیم وکیوم® 

تهران ، بلوار ابوذر ، نبش زمزم غربی ، ساختمان اداری بیتا 

دفتر مرکزی : ۰۲۱-۳۳۲۳۱۳۷۶ فکس : ۰۲۱-۳۳۱۴۰۰۱۶ همراه : ۰۹۱۲-۸۹۴۴۳۸۲ 

Info@Tasmimvac.ir 

www.TasmimVac.ir 

