



این غبارگیر صنعتی یک دستگاه جمع و جور، کم صدا و منعطف است که برای کنترل گرد و غبار در طول عملیات با مواد فعال HPAPI با قدرت بالا طراحی شده است. ساختار این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که حداکثر فیلتراسیون گرد و غبار و ایمنی کامل اپراتور را تضمین و به طور کامل با دستورالعمل های GMP مطابقت دارد. تمامی عملیات نگهداری با استفاده از سیستم هایی انجام می شود که حداکثر ایمنی را فراهم و سطح فیلتراسیون تا OEB4 / OEB5 را ارائه می دهند، که آن را برای کار با پودرهای دارویی مناسب می سازد. سیکلون فولادی ضد زنگ AISI316 ، توانایی جذب 98% از گرد و غبار استخراج شده (به صورت حداکثری، تست شده با گرد و غبار پلاسبو) را دارد.

BIBO 4	BIBO 2.2	
سایدچنل - دائم کار	سایدچنل - دائم کار	منبع مکش
دارد	دارد	کنترل قدرت مکش
۳۸۰ - ۴۰۰	۳۸۰ - ۴۰۰	ولتاژ (ولت)
۵۰	۵۰	فرکانس (هرتز)
۴	۲/۲	توان (کیلووات)
۳۰۰۰	۳۰۰۰	بیشینه قدرت مکش (میلیمتر آب)
۴۸۰	۳۲۰	بیشینه سرعت مکش (مترمکعب بر ساعت)
استنلس استیل	استنلس استیل	جنس بدنه
دارد	دارد	پورت WIP
۳۰	۳۰	ظرفیت مخزن (لیتر)
کارتریجی - کلاس H	کارتریجی - کلاس H	نوع فیلتر اصلی
۷۰	۷۰	سطح صدا (دسی بل)
۲۷۰ * ۱۰۰ * ۷۰	۲۷۰ * ۱۰۰ * ۷۰	طول * عرض * ارتفاع (سانتی متر)



فیلتراسیون پیشرفته

این دستگاه مجهز به فیلتر استنلس استیل در کلاس H می باشد. تعویض فیلترها به صورت کاملاً ایمن و در کیسه های پلاستیکی انجام میگردد.

کاربری آسان

عامل مهم در افزایش کارایی این دستگاه، کاربری بسیار آسان آن می باشد. لازم بذکر است این دستگاه تنها با ۲ نفر اپراتور، راه اندازی گردیده و توانایی عملیاتی شدن را دارد.

پورت WIP

با اتصال این پورت به پورت آب، می توان دستگاه را بدون هیچگونه جداسازی شستشو نمود.



تصمیم وکیوم® 

تهران ، بلوار ابوذر ، نبش زمزم غربی ، ساختمان اداری بیتا 

دفتر مرکزی: ۰۲۱-۳۳۲۳۱۳۷۶ فکس: ۰۲۱-۳۳۱۴۰۰۱۶ همراه: ۰۹۱۲-۸۹۴۴۳۸۲ 

Info@Tasmimvac.ir 

www.TasmimVac.ir 

