

مکنده دود دائم کار سری FUME IND



این **مکنده دود** با عملکرد بالا و قابل نصب بر روی دیوار است که برای استخراج دودهای جوشکاری به طور کامل و به راحتی طراحی شده است.

این مکنده از محصولات دسته دودهای جوشکاری است که دارای یک بازوی مفصلی حداکثر به طول ۴ متری است که به کمک بازوی فنری و دسته قادر به رسیدن به هر نقطه‌ای از منطقه کار است. این مکنده مجهز به یک فیلتر سلولزی مناسب برای دودهای جوشکاری است که به دلیل سطح بزرگ ۱۲۰،۰۰۰ سانتیمتر مربعی خود، ایمنی و دوام را تضمین می‌کند.

FUME IND 7/5	FUME IND 5/5	FUME IND 4	نوع موتور
دائم کار	دائم کار	دائم کار	تعداد موتور
۱	۱	۱	نوع پمپ
فن سانتریفیوژ	فن سانتریفیوژ	فن سانتریفیوژ	ولتاژ (ولت)
380-3ph	380-3ph	380-3ph	فرکانس (هرتز)
۵۰	۵۰	۵۰	توان (کیلو وات)
۷/۵	۵/۵	۴	بیشینه قدرت مکش (میلیمتر آب)
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	بیشینه سرعت مکش (مترمکعب بر ساعت)
۴۸۰۰	۴۲۰۰	۳۴۰۰	نوع فیلتر اصلی
کارتریجی	کارتریجی	کارتریجی	مساحت فیلتر اصلی (سانتی متر مربع)
۳۵۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰	کلاس فیلتر اصلی
H	H	H	سیستم نظافت فیلتر
دستی	دستی	دستی	جنس بدنه
آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	آهنی / استنلس استیل	قابلیت نصب فیلتر هپا
-	-	-	طول کابل برق (متر)
۱۰	۱۰	۱۰	ظرفیت مخزن (لیتر)
-	-	-	سطح صدا (دسی بل)
۷۰	۷۰	۷۰	قابلیت نصب سیستم نظافت اتوماتیک
دارد	دارد	دارد	وزن (کیلوگرم)
۱۷۰	۱۴۰	۱۲۰	طول * عرض * ارتفاع (سانتی متر)
۱۳۰*۱۱۰*۱۱۰	۱۳۰*۱۱۰*۱۱۰	۱۳۰*۱۱۰*۱۱۰	